

CAÑÓN NEBULIZADOR **HENNLICH GUN 15** Supresión de polvo

El cañón nebulizador convierte agua en una cortina de microgotas la cual es perfectamente distribuida a gran superficie mediante un potente ventilador. Al precipitar y suprimir las partículas de polvo se logra una eficaz reducción de la contaminación atmosférica en espacios abiertos.

Acabado estándar:

- Caja de mando con protección contra marcha en seco
- Mecanismo de rotación automática
- Bomba, filtro de agua

Accesorios opcionales:

- Remolque
- Depósito de 1.000 litros
- Grupo generador Diesel
- Bomba adicional
- Control remoto
- Agente potenciador de supresión de polvo
- Agente para eliminar olores



Alcance sin viento	15-20 m	Consumo de agua	1,0-3,0 m ³ /h
Cobertura	2.500 m ²	Angulo de rotación	0-350°
Tamaño de gotas	50-150 µm	Angulo de inclinación	0-70°
Nº de toberas	18	Alimentación eléctrica	400 III V AC 50 Hz
Potencia ventilador	2,2 kW	Conexión de agua	DN25
Potencia de bomba	2,2 kW	Peso sin remolque	160 kg
Filtro	200 µm	Peso con remolque	288 kg
Presión entrada min.	3 bar		