

## CAÑÓN NEBULIZADOR **HENNLICH GUN 30** Supresión de polvo

El cañón nebulizador convierte agua en una cortina de microgotas la cual es perfectamente distribuida a gran superficie mediante un potente ventilador. Al precipitar y suprimir las partículas de polvo se logra una eficaz reducción de la contaminación atmosférica en espacios abiertos.

### Acabado estándar:

- Caja de mando con protección contra marcha en seco
- Mecanismo de rotación automática
- Bomba, filtro de agua

### Accesorios opcionales:

- Remolque
- Depósito de 1.000 litros
- Grupo generador Diesel
- Bomba adicional
- Control remoto
- Agente potenciador de supresión de polvo
- Agente para eliminar olores



Alcance sin viento	30 m	Consumo de agua	3 m <sup>3</sup> /h
Cobertura	2.830 m <sup>2</sup>	Angulo de rotación	0-350°
Tamaño de gotas	50-150 µm	Angulo de inclinación	0-70°
Nº de toberas	18	Alimentación eléctrica	400 III V AC 50 Hz
Potencia ventilador	4 kW	Conexión de agua	DN25
Potencia de bomba	2,5 kW	Peso sin remolque	170 kg
Filtro	200 µm	Peso con remolque	298 kg
Presión entrada min.	2 bar		