

## CAÑÓN NEBULIZADOR **HENNLICH GUN 50** Supresión de polvo

El cañón nebulizador convierte agua en una cortina de microgotas la cual es perfectamente distribuida a gran superficie mediante un potente ventilador. Al precipitar y suprimir las partículas de polvo se logra una eficaz reducción de la contaminación atmosférica en espacios abiertos.

### Acabado estándar:

- Caja de mando con protección contra marcha en seco
- Mecanismo de rotación automática
- Bomba, filtro de agua

### Accesorios opcionales:

- Remolque
- Depósito de 1.000 litros
- Grupo generador Diesel
- Bomba adicional
- Control remoto
- Agente potenciador de supresión de polvo
- Agente para eliminar olores



Alcance sin viento	50 m	Consumo de agua	8 m <sup>3</sup> /h
Cobertura	7.860 m <sup>2</sup>	Angulo de rotación	0-350°
Tamaño de gotas	50-150 µm	Angulo de inclinación	0-70°
Nº de toberas	36	Alimentación eléctrica	400 III V AC 50 Hz
Potencia ventilador	7,5 kW	Conexión de agua	DN25
Potencia de bomba	5,5 kW	Peso sin remolque	266 kg
Filtro	200 µm	Peso con remolque	405 kg
Presión entrada min.	4 bar		